

VBX FLASH®

DÉSINFECTION VIRUCIDE
PAR UVC

MADE IN FRANCE 



TECHNOLOGIES ÉCORESPONSABLES POUR L'HYGIÈNE



VBX FLASH®

DÉSINFECTION VIRUCIDE PAR UVC

MADE IN FRANCE



VBX FLASH® EST NOUVELLE ENCEINTE DE DÉSINFECTION AUTOMATISÉE
VIRUCIDE EN 3 MINUTES CERTIFIÉE SELON LA NORME NF T72-281,
RÉSISTANTE AUX ÉCLABOUSSURES IPX4 ET EN INOX 304 SUPÉRIEUR

PRÉSENTATION PRODUIT

VBX FLASH® est une gamme d'enceintes virucide proposant 2 capacités : VBX25 et VBX50.

VBX FLASH® désinfecte tous types d'accessoires en 3 minutes (vérifié par un laboratoire indépendant).

VBX FLASH® est garantie 2 ans (à l'exception des lampes Virokill), made in France et certifiée worldwide IECEE (except North America).

FONCTIONNEMENT PRODUIT

- **Temps de désinfection virucide** 3 minutes (réglage usine). Pour une meilleure désinfection, ne pas placer les objets à stériliser les uns sur les autres.
- **Surface Intérieure réfléchissante** pour une meilleure circulation des rayons UVC.
- **Témoin lumineux** rouge en fonctionnement ; vert lorsque le cycle de désinfection est terminé.
- **Sécurité totale** de l'utilisateur garantie par un switch de sécurité qui coupe toute alimentation lorsque la porte est ouverte et porte en PMMA anti-UV protectrice.
- **Activation de la désinfection** dès fermeture de la porte.
- L'utilisateur final doit toujours contrôler la durée de vie à long terme de la matière première de l'article à désinfecter.
- **Tablette intérieure** pour positionner au mieux les paniers et faciliter leur insertion/extraction.

PERFORMANCE PRODUIT

- Test réalisé en laboratoire de virologie certifié COFRAC.
- Standard utilisé pour le test d'efficacité virucide : NF T 72-281.

Résultats

VIRUS TESTÉ	RÉDUCTION VIRUCIDE	EFFICACITÉ VIRUCIDE
Adénovirus Type 5	5,06 log réduction	99,99999%
Norovirus murin S99	4,32 log réduction	99,9999%

- **EN 62471** - Sécurité Photobiologique - labo. LCIE
- **Certification CEM**
- **Sécurité électrique internationale IECEE**
- **Conception & Fabrication RSE** (en accord avec les méthodes de développement durable)

DESCRIPTION TECHNIQUE

	VBX25	VBX50
Dimensions	496 mm x 404 mm x 220 mm	939 mm x 404 mm x 220 mm
Poids	6,5 kg	11,5 kg
Puissance	1 x 25 W	2 x 25 W
Nombre d'appareils VBX FLASH® minimum pour personnalisation*	36	18

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	210-240VAC 50/60Hz
Durée de vie de cycle pré-réglée	3 min
Durée de vie	6000 h
Lampe	Virokill Lamp VKL25WE27U puissance de 25W



BRC S.A.S.
21, Rue des Coteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 34 57 24 - +33 (0)6 86 15 34 02
dircom@brcsa.com

